

SH 手動式油壓千斤頂

- 碳鋼底座，自動化焊接，品質穩定。
- 主軸採用合金鋼硬鉻處理，耐久不生銹。
- 使用簡便，易攜帶，用途廣泛。

Manual Hydraulic Bottle Jack

- ※ Carbon steel base with automatic welding makes stable quality.
- ※ Alloy steel plunger with chrome plated.
- ※ Easy to use, carry & extensive applications.



SH-50A(SG)

SH-20A(SG)



其他選配說明

假如您需要選配其他要求於您所訂製的千斤頂/油壓缸上，請依下列規範字尾增加編號。

充油式壓力錶：(SG)

案例：

SH-20A 選配充油式壓力錶，訂製型號改為 SH-20A(SG)
相關技術查詢請與SUN RUN取得聯繫。

Optional Features

To add optional features to your jack, add the follow suffixes to the end of the model number.

Hydraulic Pressure Gauge :(SG)

Example：

SH-20A with hydraulic pressure gauge, order: SH-20A(SG). Technical specifications for these features are available from SUN RUN.

型號 Model Number	能力 Capacity (ton)	揚程 Stroke (mm)	本身高 Min. Height A (mm)	伸長總高 Ext. Height B (mm)	主軸直徑 Plunger Diam. J (mm)	底座尺寸 Base Dimensions L x W (mm)	輔助高 Auxiliary Height (mm)	總重 Weight (kg)
SH-05	5	137	204	341	30	90 X 110	56	3.5
SH-05B		111	199	310	32	82 X 142	72	5
SH-10A	10	134	238.5	372.5	42	105 X 166	85	8.2
SH-10B		80	169	249	42	105 X 166	55	6.4
SH-20A	20	150	267.5	417.5	55	128 X 181	85	13.3
SH-20B		80	187.5	267.5	55	128 X 181	55	10.0
SH-30A	30	154	283	437	62	141 X 197	N / A	19.6
SH-30B		75	183	258	62	141 X 197	N / A	13.8
SH-50A	50	150	305	455	85	200 X 257	N / A	42.3